



BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA
DE GUADALAJARA

📞 949 88 75 72



Administración: Excma. Diputación Provincial.
Pza. Moreno, N.º 10.



Edita: DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Directora: Bárbara García Torijano

BOP de Guadalajara, nº. 238, fecha: miércoles, 16 de Diciembre de 2020

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE UNA CONCESIÓN

3363

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, ha sido otorgada una concesión de aguas con las características que se indican a continuación y con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada:

Referencia expediente: M-0020/2013 (42771/13)

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO

TITULAR: AGROPECUARIA MONTE TEJER, SA (**1883**)

USO: Riego

CLASIFICACIÓN DEL USO: Art. 49 bis 1 del RDPH, apartado b) 1º Regadíos

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 823 418

VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 255 391

MODULACIÓN MENSUAL (m3):

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			6473	61614	110959	228015	255391	154540	6420		

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 133,2

FECHA DE EXTINCIÓN: 1 de enero de 2061

TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: Prescripción acreditada por Acta de Notoriedad



autorizada por el Notario de Sacedón, como sustituto legal de la Notaría de Brihuega, D. Juan Antonio Pérez Moreno el 20 de septiembre de 1969. Orden de la Dirección General de Obras Hidráulicas de 29 de octubre de 1971. Modificación de características por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de esta fecha.

Nº DE CAPTACIONES: 3

Nº DE USOS: 1

RELACIÓN ENTRE USOS Y CAPTACIONES: Las aguas captadas se destinan a uso riego.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES

CAPTACIÓN 1

PROCEDENCIA DEL AGUA: Río Henares

MASA DE AGUA: "Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe" (ES030MSPF0306010)

TIPO DE CAPTACION: Tubería subterránea que conecta el cauce con un pozo de aspiración.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 209 083

VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 64 849

MODULACIÓN MENSUAL (m3):

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			1644	15645	28175	57898	64849	39241	1630		

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 43,1

COTA (msnm): 763,4

POTENCIA INSTALADA (CV): 50

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

TÉRMINO MUNICIPAL: Espinosa de Henares

PROVINCIA: Guadalajara

POLÍGONO: 6

PARCELA: 9004

COORDENADAS UTM ETRS-89 (X, Y): (500 486, 4 527 927)

HUSO: 30

OBSERVACIONES: La captación se hace en el río Henares por medio de dos compuertas manuales metálicas removibles que posibilitan el flujo libre hacia sendas rejillas, también metálicas, con un paso de 15 mm. Estos dispositivos se insertan en un marco empotrado a una pequeña obra civil a base de bloques de hormigón unidos con mortero de cemento. La embocadura, prácticamente perpendicular al cauce, tiene una anchura de 1,20 m. Desde esta embocadura parte subterránea una tubería a base de tubos de hormigón en masa machihembrados de DN500 y longitud total de 56,80 m hasta un pozo de aspiración. El pozo de aspiración, donde se ubica la bomba vertical de impulsión, consta de 4 aros de hormigón enterrados de DN1500. A este



pozo, donde desemboca, llega enterrada la mencionada tubería de hormigón desde la captación del río y con una pendiente descendente uniforme del 1 %.

CAPTACIÓN 2

PROCEDENCIA DEL AGUA: Río Henares

MASA DE AGUA: "Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe" (ES030MSPF0306010)

TIPO DE CAPTACION: Tubería que conecta el cauce con un pozo de aspiración.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 295 923

VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 91 784

MODULACIÓN MENSUAL (m3):

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			2326	22143	39877	81945	91784	55539	2307		

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 48,1

COTA (msnm): 761

POTENCIA INSTALADA (CV): 60

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

TÉRMINO MUNICIPAL: Espinosa de Henares

PROVINCIA: Guadalajara

POLÍGONO: 6

PARCELA: 9004

COORDENADAS UTM ETRS-89 (X, Y): (499 452, 4 528 119)

HUSO: 30

OBSERVACIONES: La captación se hace en el río Henares por medio de una compuerta manual metálica que se manipula con volante y tornillo que posibilita el flujo libre hacia una rejilla, también metálica, con un paso de 15 mm. Estos dispositivos se insertan en un marco empotrado a una pequeña obra civil a base de bloques de hormigón unidos por mortero de cemento. La embocadura, prácticamente perpendicular y remetida respecto del cauce del río Henares, tiene una anchura de 1,00 m. Desde esta embocadura parte subterránea una tubería a base de tubos de hormigón en masa machihembrados de DN500 y longitud total de 65,00 m hasta un pozo de aspiración. El pozo de aspiración, donde se ubica la bomba vertical de impulsión, consta de 4 aros de hormigón enterrados de DN1500. A este pozo, donde desemboca, llega enterrada la mencionada tubería de hormigón desde la captación del río y con una pendiente descendente uniforme del 1 %.

CAPTACIÓN 3

PROCEDENCIA DEL AGUA: Río Henares

MASA DE AGUA: "Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe" (ES030MSPF0306010)

TIPO DE CAPTACION: Canal y tubería que conecta el cauce con un pozo de aspiración.



VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 318 412
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 98 758
MODULACIÓN MENSUAL (m3):

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			2503	23826	42907	88172	98758	59760	2483		

En Madrid, 14 de diciembre de 2020. El Comisario de Aguas Javier Díaz-Regañón
Jiménez